

8K时代 影像先锋

CB500 CFexpress 4.0 Type B存储卡



产品卖点

写速之巅
为电影级创作而生

写入速度至高可达 3500MB/s，VPG 400 速度等级认证，专为高品质影像设计。支持 4K/6K/8K/12K RAW 影像拍摄录制。

强劲散热
高能创作不停机

主控内置智能算法，实时调控；夹层涂抹导热凝胶，使发热部位均匀传热；铝合金外壳及时排热，提升散热效率。

大容量
大有可为

128GB~1TB 大容量可选。片场素材、幕后花絮、高速连拍、大赛瞬间，畅快记录

读速飞跃
制片效率创新高

PCIe Gen 4x2 接口，CFexpress 4.0，读取速度至高可达 3750MB/s。搭配佰维 RB510 高速读卡器，提高素材回看、传输效率。

专业级防护
守护每个重要时刻

耐高低温、防摔、防震、防冲击、防磁、耐磨损等多重防护工艺，轻松应对雪地、海边、沙漠、山地颠簸等户外拍摄条件。

专业影像设备
广泛兼容

为专业单反相机、电影摄影机等影像设备，提供稳定可靠的存储支持。

产品参数

容量	128GB	256GB	512GB	1TB
顺序读取速度	3700MB/s	3700MB/s	3750MB/s	3750MB/s
顺序写入速度	3400MB/s	3400MB/s	3500MB/s	3500MB/s
协议标准	CFexpress Version 4.0			
接口类型	PCIe Gen 4x2			
产品尺寸	38.50mm x 29.60mm x 3.80 mm			
工作温度	-12°C~72°C			
存储温度	-20°C~85°C			
VPG	VPG400			
视频格式	8K RAW			
质保	产品生命周期保固*			

*产品生命周期保固：指从正式生产、在市场上供应、维修、检修以及其他服务，直到产品寿命结束的整个产品生命周期。

*读写速度数据来源于BIWIN实验室，仅作参考，实际可能因接口、设备等差异而有所不同。

*耐高低温：工作温度-12°C~72°C；防摔：承受1米跌落；防震：承受振动频率至高2000Hz；防冲击：承受50g机械冲击；耐磨损：高达12000次插拔。数据来源于实验室测试，实际结果可能受设备、环境等因素有所不同。

*读卡器非产品标配，需单独购买。

*1GB=10亿字节，部分容量需用于系统文件和维护，实际容量与产品注释容量有所不同。

*以上产品图片为效果图，具体请以实物为准。

*产品包装、产品外观、软件外观可能因日期不同，版本有所变化。

*在产品使用过程中，请您将重要数据做好一式多份的备份。如出现质量问题，官方售后为您提供产品换新服务，其中不包含数据恢复服务，且不承担丢失导致的损失。

兼容性列表

相机品牌	型号	支持视频格式
尼康	Z8	8K UHD / 4K UHD / FHD
	Z9	8K UHD / 4K UHD / FHD
	Z7II	4K UHD / FHD
	Z6II	4K UHD / FHD
	Z6III	6K RAW / 4K RAW / 4K /FHD
	Z7	4K UHD / FHD
	Z6	4K UHD / FHD
	D6	4K UHD / FHD
	D850	4K UHD / FHD
	D5	4K UHD / FHD
	D500	4K UHD / FHD
佳能	EOS R3	6K RAW/ 6K/4K
	EOS R5	8K RAW / 8K /6K / 4K/FHD
	EOS R5 Mark II	8K RAW / 8K / 6K / 4K/FHD
	EOS R5 C	8K RAW / 8K /6K/4K/FHD
	EOS-1DX Mark III	5.5K RAW / 4K/ FHD
	EOS C500 Mark II	6K RAW / 4K RAW / FHD
	EOS C300 Mark III	4K RAW / FHD
富士	X-H2S	6K/4K/FHD
	X-H2	8K/4K/FHD
Red	V-RAPTOR	8K/4K/FHD
	V-RAPTOR XL	8K/4K/FHD
	KOMODO-X	8K/4K/FHD
松下	GH6	5.8K/ FHD
	S1	4K UHD / FHD
	S1R	4K UHD / FHD
哈苏	X2D	8K RAW / 8K/6K/4K/FHD
大疆	Ronin 4D	8K/4K/FHD
Blackmagic	POCKET CINEMA CAMERA 6K	8K /4K/FHD