

8K大作速成

CA350 CFexpress 4.0 Type A存储卡



产品卖点

索尼旗舰机全线兼容
为商业大片而生

Type-A接口设备兼容，至高支持8K RAW影像拍摄和录制，与索尼专业旗舰级相机、摄像机无缝配合，为赛事商拍、广告摄录和电影制作提供稳定可靠的存储解决方案。

CFexpress 4.0速传
制片效率进阶

新一代PCIe Gen 4x1接口，读取速度至高可达1650MB/s，提高拍摄后的素材回看、分享效率。搭配佰维RA410高速读卡器，40Gbps传输速率，素材随传随到。

专业级防护
守护每个重要时刻

耐高低温、防摔、防震、防冲击、防磁、耐磨损等多重防护，轻松应对雪地、海边、沙漠、山地颠簸等户外拍摄条件。

持续高写速
8K画质稳定捕捉

持续写入速度不低于1500MB/s，为超清影像创作加速，支持4K/6K/8K RAW影像拍摄录制。VPG 400速度等级认证，超清视频录制和高速连拍，不掉帧、不卡顿。

强劲散热架构
高能创作不停机

主控内置智能算法，实时调控；高系数导热硅胶双面贴合主板，均匀传热；铝合金外壳及时排热，提升散热效率，让灵感和创造力持续释放。

大容量
装下大视界

256GB/512GB/1TB多容量可选，片场素材、幕后花絮、高速连拍、大赛瞬间，畅快记录。

产品参数

容量	256GB	512GB	1TB
顺序读取速度	1650MB/s		
顺序写入速度	1500MB/s		
持续写入速度	1500 MB/s		
协议标准	CFexpress Version 4.0 Type A		
接口类型	PCIe Gen 4x1		
产品尺寸	28mm x 20mm x 2.80 mm		
工作温度	-12°C ~ 72°C		
存储温度	-20°C ~ 85°C		
VPG速度等级	VPG400		
质保	产品生命周期保固*		

*读写速度数据来源于BIWIN实验室，仅作参考，实际可能因接口、设备等差异而有所不同。
*耐高低温：工作温度-12°C~72°C；防摔：承受1.5米跌落；防震：承受振动频率至高2000Hz；防冲击：承受50g机械冲击；耐磨损：高达12000次插拔。数据来源于BIWIN实验室测试，实际结果可能受设备、环境等因素有所不同。
*读卡器非产品标配，需单独购买。
*1GB=10亿字节，部分容量需用于系统文件和维护，实际容量与产品注释容量有所不同。
*以上产品图片为效果图，具体请以实物为准。
*产品包装、产品外观、软件外观可能因日期不同，版本有所变化。
*本产品只针对硬件提供售后服务，数据不在保修范围，请您做好数据备份。详细的售后服务内容详见「佰维存储」公众号-服务政策。

兼容性列表

相机品牌	型号	支持视频格式
SONY	ILME-FX3*	4K 120p XAVC S-1 4:2:2 10bit
	ILME-FX6*	4K 120p FHD 240p XAVC-1 4:2:2 10bit
	ILME-FX30*	4K 120P FHD 240p XAVC S-1 4:2:2 10bit
	ILME-FR7*	4K 120p FHD 240p XAVC-1 4:2:2 10bit
	HXR-NX800*	XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
	PXW-Z200*	XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265
	ILCE-1M(A1 II)	8K 30p 4K 120p HD 120P
	ILCE-7M4(A7M4)	4K 60p FHD 120p
	ILCE-1(A1)	8K 30p 4K 120p FHD 240p
	ILCE-7RM5(A7R5)	8K 30p 4K 60P FHD 120p
	ILCE-7SM3(A7S3)	4K 120p FHD 240p
	Alpha9III (A9M3)	4K 120p HD 120P

*摄影/摄像机