

# 8K时代 影像标杆

CB450 CFexpress 4.0 Type B存储卡



## 产品卖点

### 写速出众 为电影级创作而生

写入速度至高可达 3000MB/s, VPG 400 速度等级认证, 专为高品质影像设计。支持 4K/6K/8K RAW 影像拍摄录制。

### 强劲散热 高能创作不停机

主控内置智能算法, 实施调控; 夹层涂抹导热凝胶, 是发热部位均匀传热; 铝合金外壳及时排热提升散热效率。

### 大容量 大有可为

128GB~512GB 多容量可选。片场素材、幕后花絮高速连拍、大赛瞬间, 畅快记录。

### 读速飞跃 制片效率创新高

PCIe Gen 4x2 接口, CFexpress 4.0, 读取速度至高可达 3500MB/s, 搭配佰维 RB510 高速读卡器, 提高素材回看、传输效率。

### 专业级防护 守护每个重要时刻

耐高低温、防摔、防震、防冲击、防磁、耐磨损等多种防护工艺, 轻松应对雪地、海边、沙漠、山地颠簸等户外拍摄条件。

### 专业影像设备 广泛兼容

为专业单反相机、电影摄影机等影像设备, 提供稳定可靠的存储支持。

## 产品参数

|        |                             |          |          |
|--------|-----------------------------|----------|----------|
| 容量     | 128GB                       | 256GB    | 512GB    |
| 顺序读取速度 | 3500MB/s                    | 3500MB/s | 3500MB/s |
| 顺序写入速度 | 3000MB/s                    | 3000MB/s | 3000MB/s |
| 协议标准   | CFexpress Version 4.0       |          |          |
| 接口类型   | PCIe Gen 4x2                |          |          |
| 产品尺寸   | 38.50mm x 29.60mm x 3.80 mm |          |          |
| 工作温度   | -12°C ~ 72°C                |          |          |
| 存储温度   | -20°C ~ 85°C                |          |          |
| VPG    | VPG400                      |          |          |
| 视频格式   | 8K RAW                      |          |          |
| 质保     | 产品生命周期保固*                   |          |          |

\*产品生命周期保固: 指从正式生产、在市场上供应、维修、检修以及其他服务, 直到产品寿命结束的整个产品生命周期。

\*读写速度数据来源于BIWIN实验室, 仅作参考, 实际可能因接口、设备等差异而有所不同。

\*耐高低温: 工作温度 -12°C~72°C; 防摔: 承受1米跌落; 防震: 承受振动频率至高2000Hz; 防冲击: 承受50g机械冲击; 耐磨损: 高达12000次插拔。数据来源于实验室测试, 实际结果可能受设备、环境等因素有所不同。

\*读卡器非产品标配, 需单独购买。

\*1GB=10亿字节, 部分容量需用于系统文件和维护, 实际容量与产品注释容量有所不同。

\*以上产品图片为效果图, 具体请以实物为准。

\*产品包装、产品外观、软件外观可能因日期不同, 版本有所变化。

\*在产品使用过程中, 请您将重要数据做好一式多份的备份。如出现质量问题, 官方售后为您提供产品换新服务, 其中不包含数据恢复服务, 且不承担丢失导致的损失。